

Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap II

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość
1. ROBOTY POMIAROWE						
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja	km	0,300		
2. ROBOTY ZIEMNE						
2.1		Wywiezienie urobku z korytowania w gruncie kat. III z transportem wywrotkami na odl. do 5km	m3	84,40		
2.2		Oczyszczenie pasa drogowego z istniejącego zakrzaczenia kolidującego z robotami (zagęszczenie średnie)	ha	0,0140		
3. REGULACJA URZADZEŃ						
3.1		Regulacja skrzynek zasów wodociągowych przyłączy i sieci	szt.	10,00		
3.2		Regulacja istniejących włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt.	14,00		
3.3		Wykonanie przepustów z polipropylenów dwudzielnych o średnicy 110mm typ AROT pod zjazdami (15m) i jezdnią drogi (8m)	m	23,00		
4. JEZDNIA, ZJAZDY, CHODNIKI, PARKINGI						
4.1		Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 42cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i skrzyżowania	m2	1 572,00		
4.3		Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm na jezdni i skrzyżowaniu,	m2	1 572,00		
		Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 32cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m2	252,00		
4.4		Wykonanie podbudowy z gruntocementu stabilizowanego mechanicznie o grubości 17cm na jezdni i skrzyżowaniu	m2	1 572,00		

5. NAWIERZCHNIE					
5.1		ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej (prawa str. drogi: 194m; lewa str. drogi 0m)	m	194,00	
5.2		ustawienie krawężników betonowych najazdowych (zatopionych) o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo – piaskowej (konstr. zjazdów 107m, lewa str. drogi: 222m, prawa str. drogi po całej długości 63m)	m	392,00	
		ustawienie krawężników bloków (zatopionych) o wymiarach 20x20x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej	m	80,00	
5.3		ustawienie krawężników betonowych łukowych o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej	m	52,00	
		Wykonanie ZJAZDÓW z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (17 szt. zjazdów + 1 szt. dojsćie do furty, brukowa kostka betonowa "cegielka", czerwona)	m2	252,00	
5.4		Wykonanie JEZDNI z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (brukowa kostka betonowa "cegielka", szara)	m ²	1572,00	
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
6.1		Oznakowanie pionowe wg projektu organizacji ruchu (dwa słupki pod znaki; tablice D-40 2szt. i D-41 2szt.)	kpl.	1	
6.2		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III z obsianiem trawą	m2	1440,00	
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)					
PODATEK VAT (ZŁ)					
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)					