

# OPIS ŁAZIENKI

Na ścianach glazura do wysokości 200 cm z płytek prostokątnych wym. np.: 20x40cm w kolorach beżowych. Na posadzce w całym pomieszczeniu gres 40x40cm, układ w „karo”, cokolik 10 cm. Pozostałe ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi.

Miska ustępowa wisząca na stelażu. Dolnołuk zabudowany. Deska sedesowa typ twardy, biała. Umywalka ceramiczna z pół postumentem. Bateria umywalkowa. Wyposażenie dodatkowe: lustro 60x60cm, oświetlenie lustra. Sufit podwieszany, oświetlenie sufitowe - halogeny szt. 3, uchwyt na papier toaletowy stalowy chromowany, dozownik do mydła, kosz, dozownik ręczników papierowych. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody do 4 kW, Wentylator mechaniczny z klapą zwrotną.

Ścianka działowa z płyt kartonowo gipsowych na profilach UW zamocowanych do posadzki ścian i stropu za pomocą dybli i kołków rozporowych i profilach pionowych CW. Uszczelnianie przestrzeni między profilami poziomymi a podłogą oraz stropem taśmą piankową. Wewnątrz szkieletu ścianki działowej umieścić płyty z wełny mineralnej.

Drzwi drewniane wg. załączonej fotografii o wymiarach 98/215

W związku z wydzieleniem pomieszczenia należy przesunąć istniejące drzwi w pom. Nr 2/16, przenieść klimatyzator na ścianę nad drzwiami ( o ok. 1,50 mb), zamontować grzejnik łazienkowy w nowopowstałym pomieszczeniu sanitariatu.

Pomieszczenie nr 2/19 wyposażać dodatkowo w zlewozmywak (z kompletnym osprzętem) ze stali nierdzewnej CrNi 18/10, wymiar 60cmx44cm, głębokość komory 16,5cm (jednokomorowy + ociekacz). Zlewozmywak zabudowany szafką. Bateria do zlewozmywaka – szt. 1.

